

Yuasa Trading Deutschland GmbH

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau

- Tel +49 (0) 6152 9778 0
- Fax +49 (0) 6152 9778 15

Bureau en France:
5 avenue George Sand
91130 Ris-Orangis

- Tél. +33 (0) 1 69 43 31 31
- Fax +33 (0) 1 69 43 46 30



Presse Information zur Intermat 2009 Sumitomo

Ein neues Kapitel beginnt.

Yuasa Trading wird ab der Intermat 2009 Importeur und Vertriebspartner für Sumitomo Straßenfertiger in allen Europäischen Ländern. Der Marktanteil von Sumitomo Strassenfertigern, in dieser Klasse, liegt in Japan bei über 70%. Sumitomo Produkte sind weltweit bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz. Yuasa stellt auf der Intermat 2009 auf seinem Messestand Nr. **2B041** den neusten Straßenfertiger der Sumitomo- Baureihe vor.



Das Modell HA 60C-7 wird in der Ausführung als Kettenantrieb auf dem Yuasa Stand zu sehen sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das gleiche Modell auch als Radfertiger in den europäischen Markt eingeführt. Der HA 60C-7 ist ausgerüstet mit einer Tamper- und Vibrationsbohle mit Gasheizung. Die Einbaubreite von 2,30m bis 6,00m wird durch die patentierte 3-stufige Verdichtungsbohle erreicht. Die Bohle wird von 4 Rohren geführt und ist somit sehr verwindungssteif und sehr spurtreu beim Einbauen von verschiedenen Materialien.

Yuasa Trading Deutschland GmbH

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau

- Tel. +49 (0) 6152 9778 0
- Fax +49 (0) 6152 9778 15

Bureau en France:
5 avenue George Sand
91130 Ris-Orangis

- Tél. +33 (0) 1 69 43 31 31
- Fax +33 (0) 1 69 43 46 30



Die maximale Breite von 6 m wird ohne manuelle Anbauteile erreicht.

Auf Grund der patentierten Verdichtungsbohle bleibt die Transportbreite unter 2,50m und ist somit frei von Sondergenehmigungen für den Transport. Der HA 60C-7 verfügt über einen ISUZU Tier III Motor mit 89 KW bei 2200 min⁻¹. Dieser Motor zeichnet sich durch seinen sparsamen Verbrauch, seine Servicefreundlichkeit und seine Langlebigkeit aus. Das Einsatzgewicht des HA 60C-7 beträgt 13,8 t. wobei der Bunker ein Fassungsvermögen von 11t. hat. Der Bereich der Einbaustärke ist von 10 mm bis 300 mm, bei einer stufenlosen Einbaugeschwindigkeit von 1,5 bis 20 m/min. Charakteristisch für die Sumitomo - Straßenfertiger sind ihre exakte Verarbeitung, hohe Qualität, und einfache Wartung.